

SECCIÓN 1: Identificación

1.1. Identificación

Forma de producto : Mezcla
Nombre del producto : EP-521 LOW VOC PLUS YELLOW # 35
Código de producto : FEA0867

1.2. Uso recomendado del producto químico y restricciones

No se dispone de más información

1.3. Datos sobre el proveedor de la hojas de datos de seguridad

Endura Manufacturing Company Ltd.
12425 149 Street NW
Edmonton, T5L 2J6 - Canada
T 1-780-451-4242 - F 1-780-452-5079
info@endura.ca - www.endurapaint.com

1.4. Número de teléfono en caso de emergencia

Número de emergencia : En caso de emergencia relacionada con productos peligrosos:
en Canadá llamar a CHEMTREC al número 1-800-424-9300 24 horas / 7 días (Nombre de la cuenta para Canadá es Endura Manufacturing Co. Ltd.)
en Estados Unidos llamar CHEMTREC al número 1-800-424-9300 24 horas / 7 días (Nombre de la cuenta para Estados Unidos es Polyglass Coatings)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación de SAC-US2

| | | |
|--|------|---|
| Líquidos inflamables, Categoría 2 | H225 | Líquido y vapores muy inflamables |
| Irritación/corrosión cutáneas, Categoría 2 | H315 | Provoca irritación cutánea |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 1 | H318 | Provoca lesiones oculares graves |
| Sensibilización cutánea, Categoría 1 | H317 | Puede provocar una reacción cutánea alérgica |
| Carcinogenicidad, Categoría 1A | H350 | Puede provocar cáncer |
| Toxicidad específica en determinados órganos — | H373 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas |
| Exposiciones repetidas, Categoría 2 | | |
| Texto completo de las declaraciones H: véase la sección 16 | | |

2.2. Elementos de las etiquetas

Etiquetado GHS US

Pictogramas de peligro (GHS-US) :



Palabra de advertencia (GHS-US) :

Peligro

Indicaciones de peligro (GHS-US) :

H225 - Líquido y vapores muy inflamables
H315 - Provoca irritación cutánea
H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica
H318 - Provoca lesiones oculares graves
H350 - Puede provocar cáncer
H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

Consejos de precaución (GHS-US) :

P201 - Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abiertas, superficies calientes. No fumar.
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P240 - Contenedor de tierra/enlace y equipo receptor
P241 - Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación antideflagrante
P242 - No utilizar herramientas que produzcan chispas.
P243 - Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
P260 - No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.
P261 - Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.
P264 - Lavarse cuidadosamente después la manipulación

EP-521 LOW VOC PLUS YELLOW # 35

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

P272 - La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo
P280 - Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
P302+P352 -
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón
P303+P361+P353 - Si contacta la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua/ducharse
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P308+P313 - EN CASO de exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...
P314 - Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.
P321 - Tratamiento específico 4.1. Procedimientos de primeros auxilios en esta etiqueta)
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
P333+P313 - En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
P362+P364 - Quitar la ropa contaminada y lavar antes de volverla a usar.
P363 - Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO₂) para la extinción
P403+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco
P405 - Guardar bajo llave.
P501 - Disponer el contenido y los recipientes de acuerdo con las leyes y/o regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

2.3. Otros peligros que no figuren en la clasificación

No se dispone de más información

2.4. Toxicidad aguda desconocida (GHS US)

No aplicable

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

| Nombre | Identificación del producto | wt% | Clasificación de SAC-US2 |
|--|-----------------------------|---------|---|
| quartz, conc respirable crystalline silica≥10% | (CAS N°) 14808-60-7 | 20 – 30 | Carc. 1A, H350 |
| 1-butanol | (CAS N°) 71-36-3 | 5 – 10 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H336 STOT SE 3, H335 |
| epoxy resins, liquids, MM≤700 | (CAS N°) 25068-38-6 | 5 – 10 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| DCC YELLOW 5020 MED CHROME | (CAS N°) 1344-37-2 | 5 – 10 | Carc. 1B, H350 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| xylene, mixture of isomers | (CAS N°) 1330-20-7 | 4.807 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Skin Irrit. 2, H315 |
| acetone | (CAS N°) 67-64-1 | < 5 | Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 |
| C.I. pigment red 104 | (CAS N°) 12656-85-8 | < 5 | Carc. 1B, H350 STOT RE 2, H373 |

Texto completo de las frases H: ver sección 16

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas necesarias

Medidas de primeros auxilios general : EN CASO de exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
Medidas de primeros auxilios tras una inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para facilitar la respiración.
Medidas de primeros auxilios tras el contacto con la piel : Enjuagar la piel con agua/ducharse. Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.

EP-521 LOW VOC PLUS YELLOW # 35

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Medidas de primeros auxilios tras un contacto con los ojos : Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un médico.

Medidas de primeros auxilios tras una ingestión : Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se encuentra mal.

4.2. Síntomas/efectos más importantes, agudos y retardados

Síntomas/efectos después de inhalación : Puede provocar somnolencia o vértigo.

Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Irritación. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Lesiones oculares graves.

Síntomas/efectos después de ingestión : Nocivo en caso de ingestión.

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y tratamiento especial requerido en caso necesario

Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.

5.2. Peligros específicos de los productos químicos

Peligro de incendio : Líquido y vapores muy inflamables.

Reactividad : Líquido y vapores muy inflamables.

5.3. Equipo de protección especial y precauciones para los equipos de lucha contra incendios

Protección durante la extinción de incendios : No intentar intervenir sin equipo de protección adecuado. Equipo de respiración autónomo. Ropa de protección completa.

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

6.1. Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Planos de emergencia : No exponer a llama abierta, chispa y no fumar. Solo puede intervenir personal calificado dotado del equipo de protección adecuada. No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.

6.1.2. Para el personal de los servicios de emergencia

Equipo de protección : No intentar intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición/protección personal".

6.2. Precauciones medioambientales

No dispersar en el medio ambiente. Notificar a las autoridades si el producto entra en los desagües o aguas públicas.

6.3. Métodos y materiales de aislamiento y limpieza

Métodos de limpieza : Absorber el líquido derramado con un material absorbente. Notificar a las autoridades si el producto entra en los desagües o aguas públicas.

Otros datos : Eliminar materiales o residuos sólidos en lugares autorizados.

6.4. Motivo de utilización desaconsejado

Para más información, ver sección 13.

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Asegurar buena ventilación del lugar de trabajo. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abiertas, superficies calientes. No fumar. Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. Vapores inflamables pueden acumularse en el recipiente. Usar equipo contra incendios. Llevar equipo de protección personal. Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Adoptar todas las medidas técnicas necesarias para evitar o minimizar las emisiones del producto en la zona de trabajo. Limitar las cantidades de producto al mínimo necesario para realizar la manipulación y limitar el número de trabajadores expuestos. Prever sistema de extracción o ventilación general del local. Los pisos, paredes y otras superficies en la zona de peligro deben ser limpiados con regularidad. No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

EP-521 LOW VOC PLUS YELLOW # 35

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Medidas de higiene : Separar la ropa de trabajo de las prendas de vestir. Lavar por separado. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Siempre lavarse las manos después de cualquier manipulación del producto.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Medidas técnicas : Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Guardar bajo llave.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

| 1-butanol (71-36-3) | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ACGIH | ACGIH TWA (ppm) | 20 ppm |
| ACGIH | Observación (ACGIH) | Eye & URT irr |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m ³) | 300 mg/m ³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 100 ppm |

| xylene, mixture of isomers (1330-20-7) | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|
| ACGIH | Observación (ACGIH) | URT & eye irr; CNS impair |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m ³) | 435 mg/m ³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 100 ppm |
| OSHA | OSHA PEL (STEL) (mg/m ³) | 655 mg/m ³ |

| acetone (67-64-1) | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ACGIH | ACGIH TWA (ppm) | 250 ppm |
| ACGIH | ACGIH STEL (ppm) | 500 ppm |
| ACGIH | Observación (ACGIH) | eye irr; CNS impair; BEI |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m ³) | 2400 mg/m ³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 1000 ppm |

| quartz, conc respirable crystalline silica ≥10% (14808-60-7) | | |
|--|-------------------------------------|---|
| ACGIH | ACGIH TWA (mg/m ³) | 0.025 mg/m ³ (Respirable fraction) |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m ³) | 0.1 mg/m ³ |
| OSHA | Observación (OSHA) | (3) See Table Z-3. |

8.2. Controles de exposición

Controles apropiados de ingeniería : Asegurar buena ventilación del lugar de trabajo.
Protección de las manos : Guantes de protección.
Protección ocular : Gafas bien ajustadas.
Protección de la piel y del cuerpo : Llevar ropa de protección adecuada.
Protección de las vías respiratorias : Llevar equipo de protección respiratoria.
Controles de la exposición ambiental : No dispersar en el medio ambiente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico : Líquido
Color : No hay datos disponibles
Olor : Puede que no haya indicaciones de advertencia sobre los olores, el olor es subjetivo e inadecuado para advertir acerca de una sobreexposición.
La mezcla contiene uno o más componentes que tienen el siguiente olor:
Irritating/pungent odour Alcohol odour Sweet odour Pleasant odour Aromatic odour Fruity odour Mild odour Ether-like odour Petroleum-like odour Ester smell Odourless Camphor odour Almost odourless

EP-521 LOW VOC PLUS YELLOW # 35

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

| | |
|---|----------------------------|
| Umbral olfativo | : No hay datos disponibles |
| pH | : No hay datos disponibles |
| Punto de fusión | : No aplicable |
| Punto de solidificación | : No hay datos disponibles |
| Punto de ebullición | : 56 °C 132.8 °F |
| Punto de inflamación | : -20 °C -4 °F |
| Grado relativo de evaporación (acetato de butilo=1) | : No hay datos disponibles |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | : No hay datos disponibles |
| Límites de explosividad | : 1 – 12.8 vol % |
| Propiedades explosivas | : No hay datos disponibles |
| Propiedades comburentes | : No hay datos disponibles |
| Presión de vapor | : No hay datos disponibles |
| Densidad relativa | : No hay datos disponibles |
| Densidad relativa de vapor a 20 °C | : No hay datos disponibles |
| Densidad | : 1.476 g/cm ³ |
| Solubilidad | : No hay datos disponibles |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | : No hay datos disponibles |
| Temperatura de autoignición | : 449 °C 840 °F |
| Temperatura de descomposición | : No hay datos disponibles |
| Viscosidad | : No hay datos disponibles |
| Viscosidad, cinemático | : No hay datos disponibles |
| Viscosidad, dinámico | : No hay datos disponibles |

9.2. Otros datos

| | |
|---|-------------------------------|
| Contenido de COV (Regulador - Menos agua y exento de solventes) | : 293.658 g/l 2.451 lb/gal |
| Contenido de COV (Material - Actual) | : 222.62 g/l 1.858 lb/gal |
| Porcentaje de Sólidos (Peso) | : 70.88 % |
| Porcentaje de Sólidos (Volumen) | : 49.878 % |
| Porcentaje de volátil (Peso) | : 29.12 % |
| Porcentaje de volátil (Volumen) | : 50.122 % |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Líquido y vapores muy inflamables.

10.2. Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar contacto con superficies calientes. Calor. Sin llamas ni chispas. Eliminar todas las fuentes de ignición.

10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de más información

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían generarse productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

EP-521 LOW VOC PLUS YELLOW # 35

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Rutas posibles de exposición : Cutáneo; Inhalación; Contacto con la piel y los ojos

Toxicidad aguda : No está clasificado

| 1-butanol (71-36-3) | |
|----------------------------|---|
| DL50 oral rata | 2292 mg/kg de peso corporal (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Female, Experimental value, Oral) |
| DL50 cutáneo conejo | 3430 mg/kg de peso corporal (Equivalent or similar to OECD 402, 24 h, Rabbit, Male, Experimental value, Dermal) |
| ETA US (oral) | 2292 mg/kg de peso corporal |
| ETA US (cutánea) | 3430 mg/kg de peso corporal |

| xylene, mixture of isomers (1330-20-7) | |
|---|---|
| DL50 oral rata | 3523 – 8600 mg/kg (Rat; OECD 401: Acute Oral Toxicity; Literature study; 3523 mg/kg bodyweight; Rat; OECD 401: Acute Oral Toxicity; Experimental value; >4000 mg/kg bodyweight; Rat; OECD 401: Acute Oral Toxicity; Experimental value) |
| DL50 cutáneo conejo | > 4200 mg/kg de peso corporal (Rabbit; Experimental value; OECD 402: Acute Dermal Toxicity) |
| CL50 inhalación rata (mg/l) | 29 mg/l/4h (Rat; Experimental value; 27.57 mg/l/4h; Rat; Experimental value) |
| ETA US (oral) | 3523 mg/kg de peso corporal |
| ETA US (cutánea) | 1100 mg/kg de peso corporal |
| ETA US (vapores) | 29 mg/l/4h |
| ETA US (polvos, niebla) | 1.5 mg/l/4h |

| acetone (67-64-1) | |
|-----------------------------|--|
| DL50 oral rata | 5800 mg/kg (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Female, Experimental value, Oral, 14 day(s)) |
| DL50 cutáneo conejo | 20000 mg/kg (Equivalent or similar to OECD 402, Rabbit, Male, Experimental value, Dermal) |
| CL50 inhalación rata (mg/l) | 76 mg/l (Other, 4 h, Rat, Female, Weight of evidence, Inhalation (vapours)) |
| ETA US (oral) | 5800 mg/kg de peso corporal |
| ETA US (cutánea) | 20000 mg/kg de peso corporal |
| ETA US (vapores) | 76 mg/l/4h |
| ETA US (polvos, niebla) | 76 mg/l/4h |

| epoxy resins, liquids, MM≤700 (25068-38-6) | |
|---|---|
| DL50 oral rata | > 2000 mg/kg (OECD 420: Acute Oral toxicity – Acute Toxic Class Method, Rat, Female, Experimental value, Oral, 14 day(s)) |

| quartz, conc respirable crystalline silica≥10% (14808-60-7) | |
|--|--------------|
| DL50 oral rata | > 5000 mg/kg |

| DCC YELLOW 5020 MED CHROME (1344-37-2) | |
|---|--------------|
| DL50 oral rata | > 2000 mg/kg |

Corrosión/irritación cutánea : Provoca irritación cutánea.
Lesiones oculares graves o irritación ocular : Provoca lesiones oculares graves.
Sensibilización respiratoria o cutánea : Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Mutagenidad en células germinales : No está clasificado
Carcinogenicidad : Puede provocar cáncer.

| xylene, mixture of isomers (1330-20-7) | |
|---|---------------------|
| Grupo IARC | 3 - No clasificable |

Toxicidad para la reproducción : No está clasificado
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única : No está clasificado

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Peligro por aspiración : No está clasificado
Síntomas/efectos después de inhalación : Puede provocar somnolencia o vértigo.

EP-521 LOW VOC PLUS YELLOW # 35

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

| | |
|--|---|
| Síntomas/efectos después de contacto con la piel | : Irritación. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. |
| Síntomas/efectos después del contacto con el ojo | : Lesiones oculares graves. |
| Síntomas/efectos después de ingestión | : Nocivo en caso de ingestión. |

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

12.1. Toxicidad

Ecología - general : El producto no se considera dañino a los organismos acuáticos o que cause efectos nocivos a largo plazo para el medio ambiente.

| 1-butanol (71-36-3) | |
|----------------------------|---|
| CL50 peces 1 | 1376 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Pimephales promelas, Static system, Fresh water, Experimental value, GLP) |
| CE50 Daphnia 1 | 1328 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value, GLP) |
| ErC50 (algas) | 225 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 96 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Fresh water, Experimental value, GLP) |

| acetone (67-64-1) | |
|--------------------------|---|
| CL50 peces 1 | 5540 mg/l (EU Method C.1, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration) |

| epoxy resins, liquids, MM₅700 (25068-38-6) | |
|--|---|
| CL50 peces 1 | 2.3 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Semi-static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration) |
| CE50 Daphnia 1 | 2 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value) |

| quartz, conc respirable crystalline silica\geq10% (14808-60-7) | |
|--|------------|
| CL50 peces 1 | > 500 mg/l |
| CE50 Daphnia 1 | > 300 mg/l |

12.2. Persistencia y degradabilidad

| 1-butanol (71-36-3) | |
|-------------------------------------|--|
| Persistencia y degradabilidad | Readily biodegradable in water. |
| Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) | 1.1 – 1.92 g O ₂ /g sustancia |
| Demanda química de oxígeno (COD) | 2.46 g O ₂ /g sustancia |
| ThOD | 2.59 g O ₂ /g sustancia |
| DBO (% of ThOD) | 0.33 – 0.79 |

| xylene, mixture of isomers (1330-20-7) | |
|---|---|
| Persistencia y degradabilidad | Readily biodegradable in water. Biodegradable in the soil. No (test)data on mobility of the substance available. Photolysis in the air. |

| acetone (67-64-1) | |
|-------------------------------------|--|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradable in the soil. Biodegradable in the soil under anaerobic conditions. Readily biodegradable in water. |
| Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) | 1.43 g O ₂ /g sustancia |
| Demanda química de oxígeno (COD) | 1.92 g O ₂ /g sustancia |
| ThOD | 2.2 g O ₂ /g sustancia |
| DBO (% of ThOD) | 0.872 (20 day(s), Literature study) |

| epoxy resins, liquids, MM₅700 (25068-38-6) | |
|--|-------------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Not readily biodegradable in water. |

| quartz, conc respirable crystalline silica\geq10% (14808-60-7) | |
|--|-----------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradability: not applicable. |
| Demanda química de oxígeno (COD) | Not applicable (inorganic) |
| ThOD | Not applicable (inorganic) |

EP-521 LOW VOC PLUS YELLOW # 35

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

| DCC YELLOW 5020 MED CHROME (1344-37-2) | |
|---|-----------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradability: not applicable. |
| Demanda química de oxígeno (COD) | Not applicable |
| ThOD | Not applicable |
| DBO (% of ThOD) | Not applicable |

| C.I. pigment red 104 (12656-85-8) | |
|--|---|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradability in soil: not applicable. Biodegradability: not applicable. |
| Demanda química de oxígeno (COD) | Not applicable |
| ThOD | Not applicable |
| DBO (% of ThOD) | Not applicable |

12.3. Potencial de bioacumulación

| 1-butanol (71-36-3) | |
|--|---|
| BCF otros organismos acuáticos 1 | 3.162 l/kg (BCFBAF v3.01, Calculated value, Fresh weight) |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 1 (Experimental value, OECD 117: Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC method, 25 °C) |
| Potencial de bioacumulación | Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4). |

| xylene, mixture of isomers (1330-20-7) | |
|--|--|
| BCF peces 2 | 7 – 26 (BCF; 8 weeks; Oncorhynchus mykiss; Flow-through system; Fresh water) |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 3.2 (Conclusion by analogy; 20 °C) |
| Potencial de bioacumulación | Low potential for bioaccumulation (BCF < 500). |

| acetone (67-64-1) | |
|--|-------------------------|
| BCF peces 1 | 3 (BCFWIN, Read-across) |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | -0.23 (Test data) |
| Potencial de bioacumulación | Not bioaccumulative. |

| epoxy resins, liquids, MM≤700 (25068-38-6) | |
|--|--|
| BCF otros organismos acuáticos 1 | 31 (Estimated value, Fresh weight) |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 3 (Estimated value, 25 °C) |
| Potencial de bioacumulación | Low potential for bioaccumulation (BCF < 500). |

| quartz, conc respirable crystalline silica≥10% (14808-60-7) | |
|--|------------------------------------|
| Potencial de bioacumulación | No bioaccumulation data available. |

| DCC YELLOW 5020 MED CHROME (1344-37-2) | |
|---|------------------------------------|
| Potencial de bioacumulación | No bioaccumulation data available. |

12.4. Movilidad en suelo

| 1-butanol (71-36-3) | |
|--|--|
| Tensión de superficie | 69.9 mN/m (20 °C, 1 g/l, OECD 115: Surface Tension of Aqueous Solutions) |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Koc) | 0.54 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value) |
| Ecología - suelo | Highly mobile in soil. May be harmful to plant growth, blooming and fruit formation. |

| xylene, mixture of isomers (1330-20-7) | |
|---|---|
| Ecología - suelo | May be harmful to plant growth, blooming and fruit formation. |

| acetone (67-64-1) | |
|--------------------------|------------------------|
| Tensión de superficie | 0.0237 N/m |
| Ecología - suelo | Highly mobile in soil. |

| epoxy resins, liquids, MM≤700 (25068-38-6) | |
|--|---|
| Tensión de superficie | 59 mN/m (20 °C, 0.09 g/l) |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Koc) | 2.65 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR) |
| Ecología - suelo | Low potential for adsorption in soil. |

EP-521 LOW VOC PLUS YELLOW # 35

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

| | |
|--|--|
| quartz, conc respirable crystalline silica ≥ 10% (14808-60-7) | |
| Ecología - suelo | No (test) data on mobility of the substance available. |
| DCC YELLOW 5020 MED CHROME (1344-37-2) | |
| Ecología - suelo | Adsorbs into the soil. |
| C.I. pigment red 104 (12656-85-8) | |
| Ecología - suelo | Adsorbs into the soil. |

12.5. Otros efectos adversos

No se dispone de más información

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

13.1. Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos sin peligro, así como sus métodos de eliminación

Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos sin peligro, así como sus métodos de eliminación : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.

Información adicional : Vapores inflamables pueden acumularse en el recipiente.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Departamento de Transporte (DOT)

Según los requisitos de DOT

Descripción del documento del transporte : UN1263 Pintura (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler, and liquid lacquer base), 3, II

Nº ONU (DOT) : UN1263

Designación oficial de transporte (DOT) : Pintura
including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler, and liquid lacquer base

Clase (DOT) : 3 - Clase 3 - Líquido inflamable y combustible 49 CFR 173.120

Etiquetas de peligro (DOT) : 3 - Líquido inflamable



Grupo de embalaje (DOT) : II - Peligro medio

DOT Embalaje no a Granel (49 CFR 173.xxx) : 173

DOT Embalaje a Granel (49 CFR 173.xxx) : 242

DOT Disposiciones Especiales (49 CFR 172.102) : 149 - Cuando transportado como una cantidad limitada o una mercancía de consumo, la capacidad neta máxima para envases interiores especificada en 173.150(b)(2) de este subcapítulo, podrá aumentarse para hasta 5 L (1,3 litros).
B52 - No obstante, las disposiciones de 173.24b de este subcapítulo, dispositivos de alivio de presión sin válvula recierre están autorizados en las cisternas portátiles del DOT 57.
IB2 - RIG autorizados: Metálicos (31A, 31B and 31N); Plásticos rígidos (31H1 y 31H2); Compuesto ((31HZ1). Requisito Adicional: Sólo están autorizados líquidos con una presión de vapor inferior o igual a 110 kPa a 50 °C (1,1 bar a 122 °F), o de 130 kPa a 55 °C (1,3 bar a 131 °F).

T4 - 2.65 178.274(d)(2) Normal..... 178.275(d)(3)

TP1 - El grado máximo de llenado no debe superar el grado de llenado determinado por lo siguiente: (imagen) Donde: tr es la temperatura máxima media de carga durante el transporte, y tf es la temperatura en grados celsius del líquido durante el llenado.

TP8 - Puede utilizarse una cisterna portátil con una presión de prueba mínima de 1,5 bar (150 kPa) cuando el punto de inflamación de los materiales peligrosos transportados sea mayor que 0°C (32°F).

TP28 - Puede utilizarse una cisterna portátil con una presión de prueba mínima de 1,5 bar (150 kPa) siempre que la presión de prueba calculado sea de 1,5 bar o menos basado en la MAWP de materiales peligrosos, tal como se define en 178.275 de este subcapítulo, donde la presión de prueba es 1,5 veces la MAWP.

DOT Excepciones de Embalaje (49 CFR 173.xxx) : 150

EP-521 LOW VOC PLUS YELLOW # 35

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

| | |
|---|---|
| DOT Limitaciones de Cantidades para Avión/Vagones de Ferrocarril de Pasajeros (49 CFR 173.27) | : 5 L |
| DOT Limitaciones de Cantidades solamente para Avión de Carga (49 CFR 175.75) | : 60 L |
| DOT Ubicación de Estiba de Buques | : B - (i) el material puede estivarse " sobre cubierta " o " bajo cubierta " sobre un buque carguero y en un buque de pasajeros llevando un número de pasajeros limitado a no más de más de 25 pasajeros, o un pasajero por cada 3 m de eslora del buque; y (ii) " en cubierta solamente " en los buques de pasajeros en el que se especifique el número de pasajeros en el párrafo (k)(2)(i) de esta sección sea superado. |
| Otros datos | : No hay información adicional disponible. |

TDG

| | |
|--|---|
| Descripción del documento del transporte | : UN1263 PAINT (PAINT), 3, II |
| UN-No. (TDG) | : UN1263 |
| Designación oficial de transporte (TDG) | : PAINT |
| Clases de riesgo primario TDG | : 3 - Clase 3 - Líquidos inflamables |
| Grupo de embalaje | : II - Peligro medio |
| TDG - Provisiones especiales | : 59 - Substances that are listed by name in Schedule 1 must not be transported under this shipping name. Substances transported under this shipping name may contain not more than 20 per cent nitrocellulose if the nitrocellulose contains not more than 12.6 per cent nitrogen (by dry mass),83 - Repealed SOR/2014-152 |
| Índice de límite de explosivo y de cantidad limitada | : 5 |
| Índice de vehículos de transporte rodado de pasajeros o de vehículos ferroviarios de pasajeros | : 5 |

Transporte marítimo

| | |
|--------------------------|---|
| Nº ONU (IMDG) | : 1263 |
| Clase (IMDG) | : 3 - Líquido inflamable |
| Grupo de embalaje (IMDG) | : II - sustancias medianamente peligrosas |

Transporte aéreo

No se dispone de más información

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Regulaciones federales de EE.UU

Todos los componentes de este producto están listados o excluidos de la lista , en el Inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (TSCA)

Químico(s) sujeto(s) a los requisitos de informe de la Sección 313 o el Título III de la Ley de Enmienda y Reautorización de Superfondos (SARA) de 1986 y 40 CFR Parte 372.

| | | |
|---|---|---------|
| 1-butanol | CAS Nº 71-36-3 | 5 – 10% |
| xylene, mixture of isomers | CAS Nº 1330-20-7 | 4.807% |
| ethylbenzene | CAS Nº 100-41-4 | 0.016% |
| 1-butanol (71-36-3) | | |
| Listado en la sección 313 del SARA (Acto del Superfondo de Enmiendas y Reautorización) de los Estados Unidos | | |
| CERCLA RQ | 5000 lb | |
| xylene, mixture of isomers (1330-20-7) | | |
| Listado en la sección 313 del SARA (Acto del Superfondo de Enmiendas y Reautorización) de los Estados Unidos | | |
| CERCLA RQ | 100 lb | |
| acetone (67-64-1) | | |
| No listado en la sección 313 del SARA (Acto del Superfondo de Enmiendas y Reautorización) de los Estados Unidos | | |
| CERCLA RQ | 5000 lb | |
| epoxy resins, liquids, MM≤700 (25068-38-6) | | |
| Marcador Reglamentario de la TSCA EPA | XU - XU - indica una sustancia exenta de informes bajo la Regla de Notificación de Actualización de Inventario, es decir, Actualización Parcial de la Producción de Base de Datos del Inventario de TSCA e Informes de Sitio (40 CFR 710(C)). | |

EP-521 LOW VOC PLUS YELLOW # 35

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

C.I. pigment red 104 (12656-85-8)

Marcador Reglamentario de la TSCA EPA

S - S - indica una sustancia que ha sido identificada en la propuesta o en la finalización de la Regla de Nuevos usos importantes.

15.2. Regulaciones Internacionales

CANADA

EP-521 LOW VOC PLUS YELLOW # 35

Listado en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) canadiense

UE-Reglamentos

No se dispone de más información

Reglamentos nacionales

quartz, conc respirable crystalline silica \geq 10% (14808-60-7)

Listado por el IARC (Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer)

15.3. Regulaciones Estatales de EE.UU

California Proposition 65 - Este producto no contiene sustancias conocidas por el estado de California por causar cáncer o daño al desarrollo y/o reproducción.

1-butanol (71-36-3)

EE.UU - Massachusetts – Lista del Derecho a Saber

EE.UU - Nueva Jersey - Lista del Derecho a Saber de Sustancias Peligrosas

EE.UU - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista

xylene, mixture of isomers (1330-20-7)

EE.UU - Massachusetts – Lista del Derecho a Saber

EE.UU - Nueva Jersey - Lista del Derecho a Saber de Sustancias Peligrosas

EE.UU - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista

acetone (67-64-1)

EE.UU - Massachusetts – Lista del Derecho a Saber

EE.UU - Nueva Jersey - Lista del Derecho a Saber de Sustancias Peligrosas

EE.UU - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista

quartz, conc respirable crystalline silica \geq 10% (14808-60-7)

EE.UU - Nueva Jersey - Lista del Derecho a Saber de Sustancias Peligrosas

C.I. pigment red 104 (12656-85-8)

EE.UU - Nueva Jersey - Lista del Derecho a Saber de Sustancias Peligrosas

SECCIÓN 16: Otra información

Fecha de revisión

: 06/02/2021

EP-521 LOW VOC PLUS YELLOW # 35

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Texto completo de las frases H:

| | |
|------|---|
| H225 | Líquido y vapores muy inflamables |
| H226 | Líquido y vapores inflamables |
| H312 | Nocivo en contacto con la piel |
| H315 | Provoca irritación cutánea |
| H317 | Puede provocar una reacción cutánea alérgica |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves |
| H319 | Provoca irritación ocular grave |
| H332 | Nocivo si se inhala |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias |
| H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo |
| H350 | Puede provocar cáncer |
| H373 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas |
| H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos |
| H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos |

SDS US Endura

La información contenida aquí ha sido recolectada de fuentes considerada de fiar por Endura Manufacturing Co. Ltd y es considerada apropiada según el mejor conocimiento de la compañía. Sin embargo, ni Endura Manufacturing Co. Ltd o ningún de sus subordinados asume responsabilidad porque este documento no contenga toda la información. La información que le brindamos aquí está diseñada solamente para servir de guía en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, disposición y liberación seguros. No es considerado una garantía o una especificación de calidad. El usuario decidirá si el material es adecuado, es su responsabilidad. Todos los materiales pueden contener productos dañinos para la salud por lo que se deben usar con precaución. Aunque describimos algunos de los productos peligrosos aquí, no podemos garantizar que son los únicos productos peligrosos que existen.

** Durante dos productos componentes consulte MSDS de ambos componentes de seguridad y manejo adecuado.