

SECCIÓN 1: Identificación

1.1. Identificación

Forma de producto : Mezcla
Nombre del producto : ULTRAFLEX SOLID COLORS (LF) LEAD FREE - GENERIC
Código de producto : FUA08XX

1.2. Uso recomendado del producto químico y restricciones

Uso de la sustancia/mezcla : La información de este producto es generica en su naturaleza y toda la informacionincuida (solidos, volatiles, COV, etc..) no necesariamente representa la aplicaion del color. So es necesario la SDS del color especifico. por favor contacte Endura.

1.3. Datos sobre el proveedor de la hojas de datos de seguridad

Endura Manufacturing Company Ltd.
12425 149 Street NW
Edmonton, T5L 2J6 - Canada
T 1-780-451-4242 - F 1-780-452-5079
info@endura.ca - www.endurapaint.com

1.4. Número de teléfono en caso de emergencia

Número de emergencia : En caso de emergencia relacionada con productos peligrosos:
en Canadá llamar a CHEMTREC al número 1-800-424-9300 24 horas / 7 días (Nombre de la cuenta para Canadá es Endura Manufacturing Co. Ltd.)
en Estados Unidos llamar CHEMTREC al número 1-800-424-9300 24 horas / 7 días (Nombre de la cuenta para Estados Unidos es Polyglass Coatings)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación de SAC-US2

| | | |
|---|------|---|
| Líquidos inflamables, Categoría 3 | H226 | Líquido y vapores inflamables |
| Toxicidad aguda (inhalación: polvo, niebla), Categoría 4 | H332 | Nocivo si se inhala |
| Carcinogenicidad, Categoría 2 | H351 | Susceptible de provocar cáncer |
| Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, Narcosis | H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo |
| Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas, Categoría 2 | H373 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas |

Texto completo de las declaraciones H: véase la sección 16

2.2. Elementos de las etiquetas

Etiquetado GHS US

Pictogramas de peligro (GHS-US) :



GHS02

GHS07

GHS08

Palabra de advertencia (GHS-US) :

Atención

Indicaciones de peligro (GHS-US) :

H226 - Líquido y vapores inflamables
H332 - Nocivo si se inhala
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo
H351 - Susceptible de provocar cáncer
H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

Consejos de precaución (GHS-US) :

P201 - Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abiertas, superficies calientes. No fumar.
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P240 - Contenedor de tierra/enlace y equipo receptor
P241 - Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación antideflagrante
P242 - No utilizar herramientas que produzcan chispas.
P243 - Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.

ULTRAFLEX SOLID COLORS (LF) LEAD FREE - GENERIC

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

P260 - No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.
P261 - Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.
P271 - Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P280 - Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
P303+P361+P353 - Si contacta la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua/ducharse
P304+P340 - En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para que le facilite la respiración
P308+P313 - EN CASO de exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
P312 - Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se encuentra mal
P314 - Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.
P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO₂) para la extinción
P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P403+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco
P405 - Guardar bajo llave.
P501 - Disponer el contenido y los recipientes de acuerdo con las leyes y/o regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

2.3. Otros peligros que no figuren en la clasificación

No se dispone de más información

2.4. Toxicidad aguda desconocida (GHS US)

No aplicable

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

| Nombre | Identificación del producto | wt% | Clasificación de SAC-US2 |
|----------------------------|-----------------------------|--------|---|
| titanium(IV) oxide | | 0 – 40 | Carc. 2, H351 |
| n-butyl acetate | (CAS N°) 123-86-4 | 0 – 40 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 2 (Inhalation:vapour), H330 STOT SE 3, H336 |
| heptan-2-one | (CAS N°) 110-43-0 | 0 – 5 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour), H332 |
| ethyl acetate | (CAS N°) 141-78-6 | 0 – 5 | Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 |
| ethylbenzene | (CAS N°) 100-41-4 | 0 – 4 | Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Carc. 2, H351 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 |
| xylene, mixture of isomers | (CAS N°) 1330-20-7 | 0 – 3 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Skin Irrit. 2, H315 |
| 2,4-pentanedione | (CAS N°) 123-54-6 | 0 – 1 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 |

Texto completo de las frases H: ver sección 16

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas necesarias

Medidas de primeros auxilios general : EN CASO de exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se encuentra mal.

Medidas de primeros auxilios tras una inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para facilitar la respiración. Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se encuentra mal.

Medidas de primeros auxilios tras el contacto con la piel : Enjuagar la piel con agua/ducharse. Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.

ULTRAFLEX SOLID COLORS (LF) LEAD FREE - GENERIC

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Medidas de primeros auxilios tras un contacto con los ojos : Enjuagar a los ojos con agua como medida de precaución.

Medidas de primeros auxilios tras una ingestión : Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se encuentra mal.

4.2. Síntomas/efectos más importantes, agudos y retardados

Síntomas/efectos : Puede provocar somnolencia o vértigo.

Síntomas/efectos después de inhalación : Puede provocar somnolencia o vértigo.

Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Puede provocar irritación moderada.

Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Irritación a los ojos.

Síntomas/efectos después de ingestión : Nocivo en caso de ingestión.

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y tratamiento especial requerido en caso necesario

Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.

5.2. Peligros específicos de los productos químicos

Peligro de incendio : Líquido y vapores inflamables.

Reactividad : Líquido y vapores inflamables.

5.3. Equipo de protección especial y precauciones para los equipos de lucha contra incendios

Protección durante la extinción de incendios : No intentar intervenir sin equipo de protección adecuado. Equipo de respiración autónomo. Ropa de protección completa.

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

6.1. Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Planos de emergencia : Ventilar el área del vertido. No exponer a llama abierta, chispa y no fumar. No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.

6.1.2. Para el personal de los servicios de emergencia

Equipo de protección : No intentar intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición/protección personal".

6.2. Precauciones medioambientales

No dispersar en el medio ambiente.

6.3. Métodos y materiales de aislamiento y limpieza

Métodos de limpieza : Absorber el líquido derramado con un material absorbente. Notificar a las autoridades si el producto entra en los desagües o aguas públicas.

Otros datos : Eliminar materiales o residuos sólidos en lugares autorizados.

6.4. Motivo de utilización desaconsejado

Para más información, ver sección 13.

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abiertas, superficies calientes. No fumar. Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. Vapores inflamables pueden acumularse en el recipiente. Usar equipo contra incendios. Llevar equipo de protección personal. Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

Medidas de higiene : No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Siempre lavarse las manos después de cualquier manipulación del producto.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Medidas técnicas : Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.

ULTRAFLEX SOLID COLORS (LF) LEAD FREE - GENERIC

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Guardar bajo llave.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

| titanium(IV) oxide | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ACGIH | ACGIH TWA (mg/m ³) | 10 mg/m ³ |
| ACGIH | Observación (ACGIH) | LRT irr; A3 |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m ³) | 15 mg/m ³ |

| n-butyl acetate (123-86-4) | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ACGIH | ACGIH TWA (ppm) | 50 ppm |
| ACGIH | ACGIH STEL (ppm) | 150 ppm |
| ACGIH | Observación (ACGIH) | Eye & URT irr |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m ³) | 710 mg/m ³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 150 ppm |

| ethylbenzene (100-41-4) | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| ACGIH | ACGIH TWA (ppm) | 20 ppm (Ethyl benzene; USA; Time-weighted average exposure limit 8 h; TLV - Adopted Value) |
| ACGIH | Observación (ACGIH) | URT irr; kidney dam (nephropathy) |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m ³) | 435 mg/m ³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 100 ppm |

| xylene, mixture of isomers (1330-20-7) | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|
| ACGIH | Observación (ACGIH) | URT & eye irr; CNS impair |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m ³) | 435 mg/m ³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 100 ppm |
| OSHA | OSHA PEL (STEL) (mg/m ³) | 655 mg/m ³ |

| heptan-2-one (110-43-0) | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ACGIH | ACGIH TWA (ppm) | 50 ppm |
| ACGIH | Observación (ACGIH) | Eye & skin irr |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m ³) | 465 mg/m ³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 100 ppm |

| ethyl acetate (141-78-6) | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| ACGIH | ACGIH TWA (ppm) | 400 ppm |
| ACGIH | Observación (ACGIH) | URT & eye irr |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m ³) | 1400 mg/m ³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 400 ppm |

| 2,4-pentanedione (123-54-6) | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| ACGIH | ACGIH TWA (ppm) | 25 ppm |
| ACGIH | Observación (ACGIH) | Neurotoxicity; CNS impair |

8.2. Controles de exposición

Controles apropiados de ingeniería : Asegurar buena ventilación del lugar de trabajo.
Protección de las manos : Guantes de protección.
Protección ocular : Gafas bien ajustadas.
Protección de la piel y del cuerpo : Llevar ropa de protección adecuada.
Protección de las vías respiratorias : Llevar equipo de protección respiratoria.

ULTRAFLEX SOLID COLORS (LF) LEAD FREE - GENERIC

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Controles de la exposición ambiental : No dispersar en el medio ambiente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | |
|---|--|
| Estado físico | : Líquido |
| Color | : No hay datos disponibles |
| Olor | : Puede que no haya indicaciones de advertencia sobre los olores, el olor es subjetivo e inadecuado para advertir acerca de una sobreexposición. La mezcla contiene uno o más componentes que tienen el siguiente olor: Odourless Fruity odour Petroleum-like odour Sweet odour Aromatic odour Pleasant odour Irritating/pungent odour Characteristic odour Strong odour |
| Umbral olfativo | : No hay datos disponibles |
| pH | : No hay datos disponibles |
| Punto de fusión | : No aplicable |
| Punto de solidificación | : No hay datos disponibles |
| Punto de ebullición | : 122 – 290 °C 251.6 – 554 °F |
| Punto de inflamación | : 26 °C 78.8 °F |
| Grado relativo de evaporación (acetato de butilo=1) | : No hay datos disponibles |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | : No hay datos disponibles |
| Límites de explosividad | : 1 – 12 vol % |
| Propiedades explosivas | : No hay datos disponibles |
| Propiedades comburentes | : No hay datos disponibles |
| Presión de vapor | : No hay datos disponibles |
| Densidad relativa | : No hay datos disponibles |
| Densidad relativa de vapor a 20 °C | : No hay datos disponibles |
| Densidad | : 1 – 1.8 g/cm ³ |
| Solubilidad | : No hay datos disponibles |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | : No hay datos disponibles |
| Temperatura de autoignición | : 407.2 °C 765 °F |
| Temperatura de descomposición | : No hay datos disponibles |
| Viscosidad | : No hay datos disponibles |
| Viscosidad, cinemático | : No hay datos disponibles |
| Viscosidad, dinámico | : No hay datos disponibles |

9.2. Otros datos

No se dispone de más información

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Líquido y vapores inflamables.

10.2. Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar contacto con superficies calientes. Calor. Sin llamas ni chispas. Eliminar todas las fuentes de ignición.

10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de más información

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían generarse productos de descomposición peligrosos.

ULTRAFLEX SOLID COLORS (LF) LEAD FREE - GENERIC

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Rutas posibles de exposición : Cutáneo; Inhalación; Contacto con la piel y los ojos

Toxicidad aguda : No está clasificado

| ULTRAFLEX SOLID COLORS (LF) LEAD FREE - GENERIC | |
|--|---|
| ETA US (polvos, niebla) | 1.703 mg/l/4h |
| titanium(IV) oxide | |
| DL50 oral rata | > 5000 mg/kg de peso corporal (OECD 425: Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure, Rat, Female, Experimental value, Oral, 14 day(s)) |
| CL50 inhalación rata (mg/l) | > 6.82 mg/l (Other, 4 h, Rat, Male, Experimental value, Inhalation (dust), 14 day(s)) |
| n-butyl acetate (123-86-4) | |
| DL50 oral rata | 10760 – 12789 mg/kg de peso corporal (Equivalent or similar to OECD 423, Rat, Male / female, Experimental value, Oral, 14 day(s)) |
| DL50 cutáneo conejo | > 14112 mg/kg de peso corporal (Equivalent or similar to OECD 402, Rabbit, Male / female, Experimental value, Dermal, 14 day(s)) |
| CL50 inhalación rata (mg/l) | 0.74 mg/l (OECD 403: Acute Inhalation Toxicity, 4 h, Rat, Male / female, Inhalation (mixture of vapour and aerosol), 14 day(s)) |
| ETA US (oral) | 10760 mg/kg de peso corporal |
| ETA US (vapores) | 0.74 mg/l/4h |
| ETA US (polvos, niebla) | 0.74 mg/l/4h |
| ethylbenzene (100-41-4) | |
| DL50 oral rata | 3500 mg/kg (Rat; Other; Experimental value) |
| DL50 cutáneo conejo | 15415 mg/kg (Rabbit; Literature study; Other; 15432 mg/kg; Rabbit; Experimental value) |
| CL50 inhalación rata (mg/l) | 17.8 mg/l/4h (Rat; Literature study) |
| CL50 inhalación rata (ppm) | 4000 ppm/4h (Rat; Literature study) |
| ETA US (oral) | 3500 mg/kg de peso corporal |
| ETA US (cutánea) | 15415 mg/kg de peso corporal |
| ETA US (gases) | 4000 ppmv/4h |
| ETA US (vapores) | 17.8 mg/l/4h |
| ETA US (polvos, niebla) | 1.5 mg/l/4h |
| xylene, mixture of isomers (1330-20-7) | |
| DL50 oral rata | 3523 – 8600 mg/kg (Rat; OECD 401: Acute Oral Toxicity; Literature study; 3523 mg/kg bodyweight; Rat; OECD 401: Acute Oral Toxicity; Experimental value; >4000 mg/kg bodyweight; Rat; OECD 401: Acute Oral Toxicity; Experimental value) |
| DL50 cutáneo conejo | > 4200 mg/kg de peso corporal (Rabbit; Experimental value; OECD 402: Acute Dermal Toxicity) |
| CL50 inhalación rata (mg/l) | 29 mg/l/4h (Rat; Experimental value; 27.57 mg/l/4h; Rat; Experimental value) |
| ETA US (oral) | 3523 mg/kg de peso corporal |
| ETA US (cutánea) | 1100 mg/kg de peso corporal |
| ETA US (vapores) | 29 mg/l/4h |
| ETA US (polvos, niebla) | 1.5 mg/l/4h |
| heptan-2-one (110-43-0) | |
| DL50 oral rata | 1600 mg/kg de peso corporal (Rat, Experimental value, Oral, 14 day(s)) |
| DL50 cutáneo rata | > 2000 mg/kg de peso corporal (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 h, Rat, Male / female, Experimental value, Dermal) |
| CL50 inhalación rata (mg/l) | > 16.7 mg/l air (OECD 403: Acute Inhalation Toxicity, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (vapours), 14 day(s)) |
| ETA US (oral) | 1600 mg/kg de peso corporal |
| ETA US (vapores) | 11 mg/l/4h |
| ethyl acetate (141-78-6) | |
| DL50 oral rata | 10200 mg/kg de peso corporal (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Female, Experimental value, Oral, 14 day(s)) |
| DL50 cutáneo conejo | > 20000 mg/kg de peso corporal (24 hour cuff method, 24 h, Rabbit, Male, Experimental value, Dermal, 14 day(s)) |
| ETA US (oral) | 10200 mg/kg de peso corporal |

ULTRAFLEX SOLID COLORS (LF) LEAD FREE - GENERIC

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

| 2,4-pentanedione (123-54-6) | |
|------------------------------------|---|
| DL50 oral rata | 570 – 760 mg/kg de peso corporal (Rat, Male / female, Experimental value, Oral, 14 day(s)) |
| DL50 cutáneo conejo | 790 mg/kg de peso corporal (24 h, Rabbit, Female, Experimental value, Dermal, 14 day(s)) |
| CL50 inhalación rata (mg/l) | 5.1 mg/l air (Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (vapours)) |
| ETA US (oral) | 570 mg/kg de peso corporal |
| ETA US (cutánea) | 790 mg/kg de peso corporal |

Corrosión/irritación cutánea : No está clasificado
Lesiones oculares graves o irritación ocular : No está clasificado
Sensibilización respiratoria o cutánea : No está clasificado
Mutagenidad en células germinales : No está clasificado
Carcinogenicidad : Susceptible de provocar cáncer.

| ethylbenzene (100-41-4) | |
|--------------------------------|--|
| Grupo IARC | 2B - Posiblemente carcinógeno para el ser humano |

| xylene, mixture of isomers (1330-20-7) | |
|---|---------------------|
| Grupo IARC | 3 - No clasificable |

Toxicidad para la reproducción : No está clasificado
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única : Puede provocar somnolencia o vértigo.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Peligro por aspiración : No está clasificado
Síntomas/efectos después de inhalación : Puede provocar somnolencia o vértigo.
Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Puede provocar irritación moderada.
Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Irritación a los ojos.
Síntomas/efectos después de ingestión : Nocivo en caso de ingestión.

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

12.1. Toxicidad

Ecología - general : El producto no se considera dañino a los organismos acuáticos o que cause efectos nocivos a largo plazo para el medio ambiente.

| titanium(IV) oxide | |
|---------------------------|--|
| CL50 peces 1 | > 100 mg/l (Equivalent or similar to OECD 203, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration) |
| ErC50 (algas) | 61 mg/l (EPA 600/9-78-018, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration) |

| n-butyl acetate (123-86-4) | |
|-----------------------------------|--|
| CL50 peces 1 | 18 mg/l (Equivalent or similar to OECD 203, 96 h, Pimephales promelas, Flow-through system, Fresh water, Experimental value, Lethal) |
| CE50 Daphnia 1 | 44 mg/l (Equivalent or similar to OECD 202, 48 h, Daphnia sp., Static system, Fresh water, Experimental value, Locomotor effect) |
| ErC50 (algas) | 397 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Fresh water, Read-across, GLP) |

| ethylbenzene (100-41-4) | |
|--------------------------------|--|
| CL50 peces 2 | 4.2 mg/l (LC50; OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test; 96 h; Salmo gairdneri; Semi-static system; Fresh water; Experimental value) |

| heptan-2-one (110-43-0) | |
|--------------------------------|--|
| CL50 peces 1 | 131 mg/l (EPA OPP 72-1, 96 h, Pimephales promelas, Flow-through system, Fresh water, Experimental value, Lethal) |

ULTRAFLEX SOLID COLORS (LF) LEAD FREE - GENERIC

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

| heptan-2-one (110-43-0) | |
|------------------------------------|--|
| CE50 Daphnia 1 | > 90.1 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, Semi-static system, Fresh water, Experimental value, GLP) |
| ethyl acetate (141-78-6) | |
| CL50 peces 1 | 230 mg/l (US EPA, 96 h, Pimephales promelas, Flow-through system, Fresh water, Experimental value, Lethal) |
| 2,4-pentanedione (123-54-6) | |
| CL50 peces 1 | 71.6 mg/l (96 h, Salmo gairdneri, Flow-through system) |
| CE50 Daphnia 1 | 25.9 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value) |
| CL50 peces 2 | 104 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Pimephales promelas, Flow-through system, Fresh water, Experimental value) |

12.2. Persistencia y degradabilidad

| titanium(IV) oxide | |
|---|--|
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradability: not applicable. |
| Demanda química de oxígeno (COD) | Not applicable (inorganic) |
| ThOD | Not applicable (inorganic) |
| n-butyl acetate (123-86-4) | |
| Persistencia y degradabilidad | Readily biodegradable in water. |
| ThOD | 2.21 g O ₂ /g sustancia |
| DBO (% of ThOD) | 0.46 |
| ethylbenzene (100-41-4) | |
| Persistencia y degradabilidad | Readily biodegradable in water. Biodegradable in the soil. Low potential for adsorption in soil. |
| Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) | 1.44 g O ₂ /g sustancia (20d.) |
| Demanda química de oxígeno (COD) | 2.1 g O ₂ /g sustancia |
| ThOD | 3.17 g O ₂ /g sustancia |
| DBO (% of ThOD) | 45.4 (20 days) |
| xylene, mixture of isomers (1330-20-7) | |
| Persistencia y degradabilidad | Readily biodegradable in water. Biodegradable in the soil. No (test) data on mobility of the substance available. Photolysis in the air. |
| heptan-2-one (110-43-0) | |
| Persistencia y degradabilidad | Readily biodegradable in water. |
| DBO (% of ThOD) | 0.44 |
| ethyl acetate (141-78-6) | |
| Persistencia y degradabilidad | Biodegradable in the soil. Readily biodegradable in water. |
| Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) | 0.293 g O ₂ /g sustancia |
| Demanda química de oxígeno (COD) | 1.69 g O ₂ /g sustancia |
| ThOD | 1.82 g O ₂ /g sustancia |
| 2,4-pentanedione (123-54-6) | |
| Persistencia y degradabilidad | Readily biodegradable in water. |
| Demanda química de oxígeno (COD) | 1.787 g O ₂ /g sustancia |
| ThOD | 1.92 g O ₂ /g sustancia |
| DBO (% of ThOD) | 0.056 |

12.3. Potencial de bioacumulación

| titanium(IV) oxide | |
|--|---|
| Potencial de bioacumulación | Not bioaccumulative. |
| n-butyl acetate (123-86-4) | |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 2.3 (Experimental value, OECD 117: Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC method, 25 °C) |

ULTRAFLEX SOLID COLORS (LF) LEAD FREE - GENERIC

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

| n-butyl acetate (123-86-4) | |
|--|--|
| Potencial de bioacumulación | Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4). |
| ethylbenzene (100-41-4) | |
| BCF peces 1 | 1 (BCF; Other; 6 weeks; Oncorhynchus kisutch; Flow-through system; Salt water; Literature study) |
| BCF peces 2 | 15 – 79 (BCF) |
| BCF otros organismos acuáticos 1 | 4.68 (BCF) |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 3.15 (Experimental value; 3.6; Experimental value; EU Method A.8: Partition Coefficient; 20 °C) |
| Potencial de bioacumulación | Low potential for bioaccumulation (BCF < 500). |
| xylene, mixture of isomers (1330-20-7) | |
| BCF peces 2 | 7 – 26 (BCF; 8 weeks; Oncorhynchus mykiss; Flow-through system; Fresh water) |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 3.2 (Conclusion by analogy; 20 °C) |
| Potencial de bioacumulación | Low potential for bioaccumulation (BCF < 500). |
| heptan-2-one (110-43-0) | |
| Potencial de bioacumulación | Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4). |
| ethyl acetate (141-78-6) | |
| BCF peces 1 | 30 (3 day(s), Leuciscus idus, Static renewal, Experimental value) |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 0.68 (Experimental value, EPA OPPTS 830.7560, 25 °C) |
| Potencial de bioacumulación | Low potential for bioaccumulation (BCF < 500). |
| 2,4-pentanedione (123-54-6) | |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 68 (Experimental value, EU Method A.8: Partition Coefficient, 40 °C) |
| Potencial de bioacumulación | Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4). |

12.4. Movilidad en suelo

| titanium(IV) oxide | |
|--|--|
| Ecología - suelo | Low potential for mobility in soil. |
| n-butyl acetate (123-86-4) | |
| Tensión de superficie | 61.3 mN/m (20 °C, 0.1 %, OECD 115: Surface Tension of Aqueous Solutions) |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Koc) | 1.268 – 1.844 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value) |
| Ecología - suelo | Highly mobile in soil. |
| ethylbenzene (100-41-4) | |
| Tensión de superficie | 0.029 N/m |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Koc) | log Koc,PCKOCWIN v1.66; 2.71; Calculated value; Koc; PCKOCWIN v1.66; 517.8; Calculated value |
| xylene, mixture of isomers (1330-20-7) | |
| Ecología - suelo | May be harmful to plant growth, blooming and fruit formation. |
| heptan-2-one (110-43-0) | |
| Tensión de superficie | 0.0591 N/m (21.6 °C, EU Method A.5: Surface tension) |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Koc) | 1.45 (log Koc, EU Method C.19, Experimental value) |
| Ecología - suelo | Highly mobile in soil. |
| ethyl acetate (141-78-6) | |
| Tensión de superficie | No data available in the literature |
| Ecología - suelo | Low potential for adsorption in soil. |
| 2,4-pentanedione (123-54-6) | |
| Tensión de superficie | 0.0312 N/m (20 °C) |
| Ecología - suelo | Low potential for adsorption in soil. |

12.5. Otros efectos adversos

No se dispone de más información

ULTRAFLEX SOLID COLORS (LF) LEAD FREE - GENERIC

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

13.1. Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos sin peligro, así como sus métodos de eliminación

Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos sin peligro, así como sus métodos de eliminación : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.

Información adicional : Vapores inflamables pueden acumularse en el recipiente.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Departamento de Transporte (DOT)

Según los requisitos de DOT

Descripción del documento del transporte : UN1263 Pintura (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler, and liquid lacquer base), 3, III

Nº ONU (DOT) : UN1263

Designación oficial de transporte (DOT) : Pintura
including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler, and liquid lacquer base

Clase (DOT) : 3 - Clase 3 - Líquido inflamable y combustible 49 CFR 173.120

Etiquetas de peligro (DOT) : 3 - Líquido inflamable



Grupo de embalaje (DOT) : III - Peligro menor

DOT Embalaje no a Granel (49 CFR 173.xxx) : 173

DOT Embalaje a Granel (49 CFR 173.xxx) : 242

DOT Disposiciones Especiales (49 CFR 172.102) : 149 - Cuando transportado como una cantidad limitada o una mercancía de consumo, la capacidad neta máxima para envases interiores especificada en 173.150(b)(2) de este subcapítulo, podrá aumentarse para hasta 5 L (1,3 litros).

B52 - No obstante, las disposiciones de 173.24b de este subcapítulo, dispositivos de alivio de presión sin válvula recierre están autorizados en las cisternas portátiles del DOT 57.

IB2 - RIG autorizados: Metálicos (31A, 31B and 31N); Plásticos rígidos (31H1 y 31H2);

Compuesto ((31HZ1). Requisito Adicional: Sólo están autorizados líquidos con una presión de vapor inferior o igual a 110 kPa a 50 °C (1,1 bar a 122 °F), o de 130 kPa a 55 °C (1,3 bar a 131 °F).

T4 - 2.65 178.274(d)(2) Normal..... 178.275(d)(3)

TP1 - El grado máximo de llenado no debe superar el grado de llenado determinado por lo siguiente: (imagen) Donde: tr es la temperatura máxima media de carga durante el transporte, y tf es la temperatura en grados celsius del líquido durante el llenado.

TP8 - Puede utilizarse una cisterna portátil con una presión de prueba mínima de 1,5 bar (150 kPa) cuando el punto de inflamación de los materiales peligrosos transportados sea mayor que 0°C (32°F).

TP28 - Puede utilizarse una cisterna portátil con una presión de prueba mínima de 1,5 bar (150 kPa) siempre que la presión de prueba calculado sea de 1,5 bar o menos basado en la MAWP de materiales peligrosos, tal como se define en 178.275 de este subcapítulo, donde la presión de prueba es 1,5 veces la MAWP.

DOT Excepciones de Embalaje (49 CFR 173.xxx) : 150

DOT Limitaciones de Cantidades para Avión/Vagones de Ferrocarril de Pasajeros (49 CFR 173.27) : 5 L

DOT Limitaciones de Cantidades solamente para Avión de Carga (49 CFR 175.75) : 60 L

DOT Ubicación de Estiba de Buques : B - (i) el material puede estivarse " sobre cubierta " o " bajo cubierta " sobre un buque carguero y en un buque de pasajeros llevando un número de pasajeros limitado a no más de más de 25 pasajeros, o un pasajero por cada 3 m de eslora del buque; y (ii) " en cubierta solamente " en los buques de pasajeros en el que se especifique el número de pasajeros en el párrafo (k)(2)(i) de esta sección sea superado.

Otros datos : No hay información adicional disponible.

ULTRAFLEX SOLID COLORS (LF) LEAD FREE - GENERIC

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

TDG

| | |
|--|---|
| Descripción del documento del transporte | : UN1263 PAINT (PAINT), 3, III |
| UN-No. (TDG) | : UN1263 |
| Designación oficial de transporte (TDG) | : PAINT |
| Clases de riesgo primario TDG | : 3 - Clase 3 - Líquidos inflamables |
| Grupo de embalaje | : III - Peligro menor |
| TDG - Provisiones especiales | : 59 - Substances that are listed by name in Schedule 1 must not be transported under this shipping name. Substances transported under this shipping name may contain not more than 20 per cent nitrocellulose if the nitrocellulose contains not more than 12.6 per cent nitrogen (by dry mass),83 - Repealed SOR/2014-152 |
| Índice de límite de explosivo y de cantidad limitada | : 5 |
| Índice de vehículos de transporte rodado de pasajeros o de vehículos ferroviarios de pasajeros | : 60 |

Transporte marítimo

| | |
|--|---|
| Nº ONU (IMDG) | : 1263 |
| Designación oficial de transporte (IMDG) | : PINTURA |
| Clase (IMDG) | : 3 - Líquido inflamable |
| Grupo de embalaje (IMDG) | : III - sustancias que presentan bajo peligro |

Transporte aéreo

No se dispone de más información

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Regulaciones federales de EE.UU

Todos los componentes de este producto están listados o excluidos de la lista , en el Inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (TSCA)

Químico(s) sujeto(s) a los requisitos de informe de la Sección 313 o el Título III de la Ley de Enmienda y Reautorización de Superfondos (SARA) de 1986 y 40 CFR Parte 372.

| | | |
|----------------------------|------------------|--------|
| ethylbenzene | CAS Nº 100-41-4 | 0 – 4% |
| xylene, mixture of isomers | CAS Nº 1330-20-7 | 0 – 3% |

n-butyl acetate (123-86-4)

No listado en la sección 313 del SARA (Acto del Superfondo de Enmiendas y Reautorización) de los Estados Unidos

CERCLA RQ 5000 lb

ethylbenzene (100-41-4)

Listado en la sección 313 del SARA (Acto del Superfondo de Enmiendas y Reautorización) de los Estados Unidos

Marcador Reglamentario de la TSCA EPA T - T - indica una sustancia que es objeto de una regla de prueba de la Sección 4 bajo la TSCA.

CERCLA RQ 1000 lb

xylene, mixture of isomers (1330-20-7)

Listado en la sección 313 del SARA (Acto del Superfondo de Enmiendas y Reautorización) de los Estados Unidos

CERCLA RQ 100 lb

ethyl acetate (141-78-6)

No listado en la sección 313 del SARA (Acto del Superfondo de Enmiendas y Reautorización) de los Estados Unidos

CERCLA RQ 5000 lb

2,4-pentanedione (123-54-6)

Marcador Reglamentario de la TSCA EPA S - S - indica una sustancia que ha sido identificada en la propuesta o en la finalización de la Regla de Nuevos usos importantes.

15.2. Regulaciones Internacionales

CANADA

ULTRAFLEX SOLID COLORS (LF) LEAD FREE - GENERIC

Listado en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) canadiense

ULTRAFLEX SOLID COLORS (LF) LEAD FREE - GENERIC

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

UE-Reglamentos

No se dispone de más información

Reglamentos nacionales

| |
|---|
| titanium(IV) oxide |
| Listado por el IARC (Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer) |
| ethylbenzene (100-41-4) |
| Listado por el IARC (Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer) |

15.3. Regulaciones Estatales de EE.UU

Este producto puede exponerle a ethylbenzene, que es conocido por el Estado de California como causante de cáncer. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

| ethylbenzene (100-41-4) | | | | |
|---|--|---|--|---|
| EE.UU - California - Proposición 65 - Lista de Carcinógenos | EE.UU - California - Proposición 65 - Toxicidad para el Desarrollo | EE.UU - California - Proposición 65 - Toxicidad Reproductiva - Femenino | EE.UU - California - Proposición 65 - Toxicidad Reproductiva - Masculino | Niveles sin riesgo significativo (NSRL) |
| Si | No | No | No | 54 |

| |
|---|
| titanium(IV) oxide |
| EE.UU - Nueva Jersey - Lista del Derecho a Saber de Sustancias Peligrosas |
| n-butyl acetate (123-86-4) |
| EE.UU - Massachusetts – Lista del Derecho a Saber EE.UU - Nueva Jersey - Lista del Derecho a Saber de Sustancias Peligrosas EE.UU - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista |
| ethylbenzene (100-41-4) |
| EE.UU - Massachusetts – Lista del Derecho a Saber EE.UU - Nueva Jersey - Lista del Derecho a Saber de Sustancias Peligrosas EE.UU - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista |
| xylene, mixture of isomers (1330-20-7) |
| EE.UU - Massachusetts – Lista del Derecho a Saber EE.UU - Nueva Jersey - Lista del Derecho a Saber de Sustancias Peligrosas EE.UU - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista |
| heptan-2-one (110-43-0) |
| EE.UU - Nueva Jersey - Lista del Derecho a Saber de Sustancias Peligrosas |
| ethyl acetate (141-78-6) |
| EE.UU - Massachusetts – Lista del Derecho a Saber EE.UU - Nueva Jersey - Lista del Derecho a Saber de Sustancias Peligrosas EE.UU - Pensilvania - RTK (Derecho a Saber) - Lista |
| 2,4-pentanedione (123-54-6) |
| EE.UU - Nueva Jersey - Lista del Derecho a Saber de Sustancias Peligrosas |

SECCIÓN 16: Otra información

Fecha de revisión : 06/21/2021

ULTRAFLEX SOLID COLORS (LF) LEAD FREE - GENERIC

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Texto completo de las frases H:

| | |
|------|---|
| H225 | Líquido y vapores muy inflamables |
| H226 | Líquido y vapores inflamables |
| H302 | Nocivo en caso de ingestión |
| H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias |
| H311 | Tóxico en contacto con la piel |
| H312 | Nocivo en contacto con la piel |
| H315 | Provoca irritación cutánea |
| H319 | Provoca irritación ocular grave |
| H330 | Mortal si se inhala |
| H332 | Nocivo si se inhala |
| H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo |
| H351 | Susceptible de provocar cáncer |
| H373 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas |

SDS US Endura

La información contenida aquí ha sido recolectada de fuentes considerada de fiar por Endura Manufacturing Co. Ltd y es considerada apropiada según el mejor conocimiento de la compañía. Sin embargo, ni Endura Manufacturing Co. Ltd o ningún de sus subordinados asume responsabilidad porque este documento no contenga toda la información. La información que le brindamos aquí está diseñada solamente para servir de guía en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, disposición y liberación seguros. No es considerado una garantía o una especificación de calidad. El usuario decidirá si el material es adecuado, es su responsabilidad. Todos los materiales pueden contener productos dañinos para la salud por lo que se deben usar con precaución. Aunque describimos algunos de los productos peligrosos aquí, no podemos garantizar que son los únicos productos peligrosos que existen.

*** Durante dos productos componentes consulte MSDS de ambos componentes de seguridad y manejo adecuado.*