

Crater Eliminator

Fiche Technique (FT)

Description du produit

Crater Eliminator est un additif à utiliser pour la réparation de cratères ou l'élimination des yeux de poisson pour les couches de finition Endura. Crater Eliminator contribue également à réduire la couleur flottante.

Avantages:

- Empêche les cratères ou yeux de poisson
- Utiliser lorsque des petits cratères apparaissent.
- Utiliser lorsque la flottaison de couleur se produit

Utilisations recommandées

Crater Eliminator est adapté pour l'utilisation dans les couches de finition Endura suivante :

- EX-2C couche de finition
- EX-2C couche de finition Bas COV
- EX-2C C.C. couche de finition
- EX-2C T2FK couche de finition
- EX-2C T2FK couche de finition Bas COV
- EX-2C SFC couche de finition
- EX-2C Transparent 100
- EX-2C Transparent 221
- EX-2C Midcoat Transparent 100
- EX-2C Transparent 116MG
- EX-2C Transparent 117LG
- EX-2C Transparent 118NG
- Clarity Transparent
- Excel D2M & D2M HS
- G90 couche de finition Bas COV
- UltraFlex Transparent
- Kappa Transparent Vite et Lent
- Polyglass Edge

Crater Eliminator est n'est pas destiné à être utilisé avec d'autres produits que ceux nommés dans la liste.

Ne pas utiliser dans les apprêts ou les scellant

Caractéristiques du produit

Gravité Spécifique:77°C(25°C)	0.926
Limite d'entreposage:	1 ans
Si non ouvert (77°F (25°C))	

Ratio de mélange

Le ratio de mélange dessous applique à tous les Endura couche de finitions polyuréthane :

Crater Eliminator	0.33 – 1.33 once fluide. (10 à 40 mL)
DANS	
Couche de finition	1 pinte mélangé (946mL)
Crater Eliminator ne doit être ajouté que dans les proportions recommandées au produit mélangé.	

Une utilisation excessive ou inappropriée de Crater Eliminator peut causer des problèmes de revêtement, y compris, mais sans s'y limiter à :

- Perte de l'adhérence entre les couches
- Augmentation des cratères
- Moins de résistance aux UV

Séchage

L'utilisation de Crater Eliminator n'affecte pas la fenêtre de recouvrement de la couche de finition.

Emballage

Crater Eliminator	
4 oz. (118 ml)	ITB0720-001
½ pintes (473ml)	ITB0720-010
1 pinte (946 ml)	ITB0720-020
1 gallon (3.78 L)	ITB0720-030
D'autres formats personnalisés peuvent être disponibles.	

Précautions de Sécurité

Veillez-vous référer aux fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser ce produit. Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur notre site Web à l'adresse suivante : www.endurapaint.com.