

Retarder

Hoja de Datos Técnicos (HDT)

Descripción del Producto

Retarder es un aditivo para uso en condiciones de alta temperatura y humedad. Retarder ralentiza la reacción entre el componente A y el componente B de la capa superior de poliuretano.

Características del producto:

- Ayuda a prevenir la explosión del solvente
- Ayuda a extender el tiempo de película húmeda.
- Ayuda a lograr la aceptación del aerosol seco

Usos Recomendados

Retarder se usa cuando las temperaturas están por encima de 75°F (24°C), períodos de alta humedad cuando la HR es superior al 85% y / o condiciones de viento.

Retarder es adecuado para su uso en las siguientes capas de acabado Endura:

- EX-2C Capa Superior
- EX-2C Capa Bajo de COV Capa Superior
- EX-2C C.C. Capa Superior
- EX-2C T2FK Capa Superior
- EX-2C T2FK Bajo de COV Capa Superior
- EX2C SFC Capa Superior
- EX-2C Transparente 100
- EX-2C Transparente 221
- EX-2C Midcoat Transparente 100
- EX-2C Transparente 116 MG
- EX-2C Transparente 117 LG
- EX-2C Transparente 118 NG
- Clarity Bajo COV Transparente
- Excel d2m y d2m HS
- G90 Bajo de COV Capa Superior
- UltraFlex Transparente
- Kappa Transparente Rápido y Lento
- Polyglass Edge

Retarder no está diseñado para su uso con ningún otro producto.

Características del Producto

Gravedad Específica: (77°F (25°C))	1.221
Duración:	3 años
Para producto sin abrir (77°F (25°C))	

Proporción de Mezcla

La siguiente proporción de mezcla se aplica a todas las capas superiores de poliuretano Endura enumeradas:

Retarder	0.70 - 1.70 oz líquida (20 a 50 ml)
INTO	
Capa Superior	1 cuarto mixto (946 ml)
Retarder solo debe agregarse en las proporciones recomendadas al producto mezclado.	

El uso excesivo o inadecuado de Retarder puede causar problemas de recubrimiento que incluyen, entre otros:

- Curado lento
- Delaminación

Tiempo de Secos

El uso de Retarder aumentará la ventana de repintado de la capa superior.

Información para Ordenar (tamaños)

Retarder	
1 pinta (473 ml)	FAD0060-010
1 cuarto de galón (946 ml)	FAD0060-020
1 galón (3.78 L)	FAD0060-030
Pueden estar disponibles otros tamaños personalizados.	

Precauciones de Seguridad

Consulte todas las hojas de datos de seguridad (HDS) antes de usar este producto. Las hojas HDS se pueden encontrar en nuestro sitio web en www.endurapaint.com.